

EURAD MSU 6 H**

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Legkisebb hőterhelés (csak a kétfokozatú változatok esetén)* | 26,46 | [kW] |
| Legnagyobb hőterhelés* | 37,8 | [kW] |
| Legkisebb csatlakozási gáznyomás - földgáz | 20 | [mbar] |
| Legkisebb csatlakozási gáznyomás - LPG | 37 | [mbar] |
| Legnagyobb csatlakozási gáznyomás - földgáz | 50 | [mbar] |
| Legnagyobb csatlakozási gáznyomás - LPG | 50 | [mbar] |
| Legnagyobb földgáz fogyasztás | 3,60 | [m ³ /h] |
| Legnagyobb LPG fogyasztás | 2,66 | [kg/h] |
| Sugárzó csövek átmérője | 100 | [mm] |
| Sugárzó fűtőkészülék méretei (AxBxC) | 6270x800x250 | [mm] |
| Sugárzó fűtőkészülék súlya alumínium reflektorral | 78,5 | [kg] |
| Sugárzó fűtőkészülék súlya rozsdamentes acél reflektorral | 94,9 | [kg] |
| Légbeszívó cső átmérője | 100 | [mm] |
| Exhaust pipe diameter | 100 | [mm] |
| Elektromos áram | 230V - 1Ph - 50Hz | |
| Legnagyobb elektromos teljesítményfelvétel | 218 | [W] |

*H_s EN 437 szerint

**Kétfokozatú változatban is rendelhető

MÉRETEK

